



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 400mm
A: 400mm
H: 81mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 35.2W
Armatuurlichtstroom: 3443lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 31W
Bron lichtstroom: 5062lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ROTO: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES

	ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000	104413.99
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA	104423.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.	104425.01