



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 1200mm
A: 1200mm
H: 90mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 28kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 119.4W
Armatuurlichtstroom: 15911lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 108W
Bron lichtstroom: 19416lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[ROTO: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

104424.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

104426.01



ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000

104429.99