



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 800mm
A: 800mm
H: 90mm
D: 825mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 12.6kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 69.7W
Armatuurlichtstroom: 8007lm
IP: 20
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 63W
Bron lichtstroom: 10794lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ROTO: Bekijk meer informatie over het product](#)



MONTAGE ACCESSOIRES



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA

104423.01



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

104425.01



ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000

104428.99