



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Dimmen: PUSH, DALI  
Noodsituatie: NEEN  
L: 800mm  
A: 800mm  
H: 90mm  
D: 825mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 12.6kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 69.7W  
Armatuurlichtstroom: 8007lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 63W  
Bron lichtstroom: 10794lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[ROTO: Bekijk meer informatie over het product](#)



## MONTAGE ACCESSOIRES

---



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

**104424.01**

---



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

**104426.01**

---



ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000

**104428.99**