



P-30 STRIP LED

105847.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 14°
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.9kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 19.6W
Armatuurlichtstroom: 1883lm
IP: 20
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 18W
Bron lichtstroom: 2240lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 2 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit
23 juni 2022 n.256.

[P-30 STRIP LED: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:08:18