



105860.21



Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 40°
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Echt apparaatvermogen: 14.9W
 Armatuurlichtstroom: 1078lm
 IP: 20
 Isolatieklasse: I
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 12W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 2 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.







[P-30 PCB: Bekijk meer informatie over het product](#)

P-30 PCB


105860.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	P-30: TESTATA PER INSTALL. VERT. CAPP	1058D8.21
	P-30: COVER ANGOLO T CAPP	103333.21
	P-30: SNODO NO CAVI CAPP	105854.21
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP	103331.21
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP	103327.21
	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAPP	103361.21
	P-30: COVER ANGOLO L CAPP	103329.21
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP	105853.21

MONTAGE ACCESSOIRES

	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 19:56:40

P-30 PCB


105860.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP

103320.21



P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAPP

103319.21



P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA

103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 19:56:40