

# P-30 PCB

**105864.21**








## Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 40°
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: NEE
Noodsituatie: NEEN
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 28W
Armatuurlichtstroom: 1940lm
IP: 20
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 24W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 2 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

P-30 PCB: Bekijk meer informatie over het product

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh






**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:35:37**

# P-30 PCB


**105864.21**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
|  | P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAP | **1058D8.21** |
|  | P-30: COVER ANGOLO T CAPP | **103333.21** |
|  | P-30: SNODO NO CAVI CAPP | **105854.21** |
|  | P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP | **103331.21** |
|  | P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP | **103327.21** |
|  | P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAPP | **103361.21** |
|  | P-30: COVER ANGOLO L CAPP | **103329.21** |
|  | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP | **105853.21** |

## MONTAGE ACCESSOIRES




| | | |
|---|---|---|
|  | P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA | **103320.01** |
|  | P-30: CAVO DI SOSPENSIONE | **103318.99** |



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:35:37**

# P-30 PCB

**105864.21**

| | | |
|---|---|---|
|  | P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAPP | **103320.21** |
|  | P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAPP | **103319.21** |
|  | P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA | **103319.01** |



**Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.**
**Laatste update: 9/6/2026, 22:35:37**