




P-30 PCB

105892.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 19.9W
Armatuurlichtstroom: 1882lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 16W
Bron lichtstroom: 2789lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:13:43

P-30 PCB

105892.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



P-30: DIFF. OPALE L=6500

103315.99



P-30: DIFF. OPALEPER L1600


103313.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES




P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA

103327.01




P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA

1058D8.01



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO

105853.01



P-30: SNODO NO CAVI BIANCO

105854.01



P-30: COVER ANGOLO L BIANCO

103329.01



P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT BIA

103361.01



P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA

103331.01



P-30: COVER ANGOLO T BIANCO

103333.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:13:43

P-30 PCB

105892.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

103320.01



P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA

103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:13:43