



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: RAIL  
Emissie: ZWENKBARE  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 38°  
Kleur: WIT  
Dimmen: DALI  
Noodsituatie: NEEN  
L: 275mm  
A: Ø55mm  
H: 150mm  
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W  
IP: 20  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 20W  
Bron lichtstroom: 1830lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 30000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



**SCHERMEN**

---



DALÌ : LENTE 15° PER 20W

**106133.00**

---



DALÌ : LENTE 55° PER 20W

**106113.00**

**AANVULLENDE ACCESSOIRES**

---



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 20W

**106109.15**

---



DALÌ : HONEYCOMB PER 20W

**106111.02**