




## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: RAIL  
Emissie: ZWENKBARE  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 38°  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 200mm  
A: Ø65mm  
H: 155mm  
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 30W  
Armatuurlichtstroom: 2546lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 30W  
Bron lichtstroom: 2770lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALì: Bekijk meer informatie over het product](#)

**SCHERMEN**



DALI: LENTE F15 PER 30W

**106134.00**



DALI: LENTE F55 PER 30W

**106114.00**

**AANVULLENDE ACCESSOIRES**



DALI: HONEYCOMB PER 30W

**106112.02**



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 30W

**106110.15**