



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 110mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.444kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 10W
Armatuurlichtstroom: 1078lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 10W
Bron lichtstroom: 1293lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h



Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



SCHERMEN



DALÌ : LENTE 55° PER 10W

106126.00



DALÌ : LENTE 15° PER 10W

106136.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 10W

106128.15



DALÌ : HONEYCOMB PER 10W

106127.02