



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: RAIL  
Emissie: ZWENKBARE  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 38°  
Kleur: ZWART  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 110mm  
A: Ø55mm  
H: 150mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.444kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 10W  
Armatuurlichtstroom: 1189lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 10W  
Bron lichtstroom: 1426lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B10



## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALÌ: Bekijk meer informatie over het product](#)



**SCHERMEN**



DALI: LENTE F55 PER 10W

**106126.00**



DALI: LENTE F15 PER 10W

**106136.00**

**AANVULLENDE ACCESSOIRES**



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 10W

**106128.15**



DALI: HONEYCOMB PER 10W

**106127.02**