



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: ZWART
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 110mm
A: Ø55mm
H: 150mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.42kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 11.5W
Armatuurlichtstroom: 1189lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 10W
Bron lichtstroom: 1426lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10



Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALÌ: Bekijk meer informatie over het product](#)



SCHERMEN



DALI: LENTE F55 PER 10W

106126.00



DALI: LENTE F15 PER 10W

106136.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 10W

106128.15



DALI: HONEYCOMB PER 10W

106127.02