


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 38°
Kleur: WIT
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 275mm
H: 150mm
Ø: Ø55
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W
Armatuurlichtstroom: 1552lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 20W
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[DALÌ: Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



DALI: LENTE F15 PER 20W

106133.00



DALI: LENTE F55 PER 20W

106113.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALI: HONEYCOMB PER 20W

106111.02