

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 10.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 211.4W
Armatuurlichtstroom: 11284lm
Directe lichtstroom: 4391lm
Indirecte lichtstroom: 6893lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 186W
Bron lichtstroom: 25506lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen


Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HALOS B: Bekijk meer informatie over het product](#)


MONTAGE ACCESSOIRES

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO	105157.02
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO	105158.02

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

	HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	107125.99
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI	107127.01
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE	107127.02
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	107129.01
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO	107129.02

DIMBARE ACCESSOIRES

	HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	107126.99
--	--------------------------------------	-----------

HALOS B

107122.02



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI 107128.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE 107128.02



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI 107130.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE 107130.02

