

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 10.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 211.4W
Armatuurlichtstroom: 20223lm
Directe lichtstroom: 7869lm
Indirecte lichtstroom: 12354lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 186W
Bron lichtstroom: 28818lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HALOS B: Bekijk meer informatie over het product](#)

HALOS B

107124.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA


105157.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

107125.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI


107127.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

107129.01

DIMBARE ACCESSOIRES



HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

107126.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI

107128.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI

107130.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:11:46