

## Funcies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: LINEAIRE LENS  
Lichtbundel: 90°  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1500mm  
A: 70mm  
H: 40mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 2.38kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 53W  
Armatuurlichtstroom: 8252lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 46W  
Bron lichtstroom: 8480lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >80  
LED levensduur: 50000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022






## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



## AANVULLENDE ACCESSOIRES

	LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC	<b>107204.01</b>
	LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)	<b>107205.01</b>
	LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR	<b>107206.01</b>
	LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI	<b>107226.99</b>
	LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI	<b>107224.01</b>
	LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI	<b>107225.01</b>
<b>MONTAGE ACCESSOIRES</b>		
	LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.	<b>107207.99</b>
	LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)	<b>107209.99</b>