



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND
Emissie: INTERN
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: Ø 482mm
A: 20mm
H: 30mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 25.5W
Armatuurlichtstroom: 1251lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.4A
IK: 03
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 24W
Bron lichtstroom: 3656lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HALOS MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

HALOS MINI

107350.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

107324.99

DIMBARE ACCESSOIRES



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

107325.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:42