



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
A: 20mm
H: 30mm
Ø: 942mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 4.1kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 66.1W
Armatuurlichtstroom: 4259lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 62W
Bron lichtstroom: 9404lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

HALOS MINI

107353.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

DIMBARE ACCESSOIRES



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:00:07