



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: KOFFIE  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: NEEN  
A: 20mm  
H: 30mm  
ø: 1420mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 8kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 105.7W  
Armatuurlichtstroom: 4892lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 93W  
Bron lichtstroom: 12684lm  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HALOS MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

# HALOS MINI

107354.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

---



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**

## DIMBARE ACCESSOIRES

---



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:00:22