



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 20mm
ø: Ø300
D: 65-254mm
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20/24/26W
Armatuurlichtstroom: 16W 1682/1896/1749
20W 2015/2252/2093
22W 2191/2483/2280lm
IP: 20
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 16W/20W/22W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K/5400K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

