



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 55°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
A: Ø165mm
H: 130mm
D: 140 mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.09kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 31W
Directe lichtstroom: 2065lm
Lichtstroom in noodgevallen: 22%
IP: 20
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 27W
Bron lichtstroom: 2465lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)