


Funcities

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
 Emissie: DIRECT
 Optiek: SPOT
 Lichtbundel: 36°
 Kleur: GLANZEND VERCHROOMD
 Dimmen: PUSH, DALI
 Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
 H: 78mm
 ø: 145mm
 Garantie: 5 jaar
 Gewicht: 0.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 18.5W
 Armatuurlichtstroom: 1539lm
 Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 26% / 3h: 10
 IP: 40
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 UGR: <19
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 16W
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >90
 LED levensduur: 50000h L90 B10



Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -
 Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
 die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno
 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

NOODACCESSOIRES

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99