

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 24°
Kleur: GRIJS
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 78mm
Ø: 145mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.8kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 18.5W
Armatuurlichtstroom: 1694lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 26% / 3h: 10
IP: 40
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 16W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B50

Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.


[Bekijk meer informatie over het product](#)

NOODACCESSOIRES



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99