

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
 Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
 Emissie: DIRECT  
 Optiek: SPOT  
 Lichtbundel: 36°  
 Kleur: WIT  
 Dimmen: PUSH, DALI  
 Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
 H: 99mm  
 ø: 228mm  
 Garantie: 5 jaar  
 Gewicht: 1.7kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 34W  
 Armatuurlichtstroom: 3006lm  
 Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 13% / 3h: 5  
 IP: 40  
 Isolatieklasse: II  
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
 UGR: <19  
 SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
 Vermogen bron: 32W  
 Temperatuurkleur: 3000K  
 CRI: >90  
 LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.



**AANVULLENDE ACCESSOIRES**



---




SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

**11814.01**
**NOODACCESSOIRES**


---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**