



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 99mm
Ø: 228mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.7kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 34W
Armatuurlichtstroom: 3276lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 13% / 3h: 5
IP: 40
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 32W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[NIK: Bekijk meer informatie over het product](#)

AANVULLENDE ACCESSOIRES



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01

NOODACCESSOIRES



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99