

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 125mm
A: 125mm
H: 117mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.97kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 2680lm
Lichtstroom in noodgevallen: 24%
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 700 MA
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 26W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)


ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED MAX 30W 700MA

101311.99


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH


101312.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99