



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 36°  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
H: 157mm  
ø: Ø170  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 1.5kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 37W  
Armatuurlichtstroom: 3080lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 32W  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 30000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[Bekijk meer informatie over het product](#)