



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 157mm
ø: 170mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 1.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 37W
Armatuurlichtstroom: (3K) 2903lm / (4K) 2950lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 32W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m² voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[TIN: Bekijk meer informatie over het product](#)

