



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: RAIL  
Emissie: ZWENKBARE  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 40°  
Kleur: ZWART  
Dimmen: DALI  
Noodsituatie: NEEN  
L: 166mm  
A: Ø 42mm  
H: 100mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 8W  
Armatuurlichtstroom: 485lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: 48 Vdc  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 6W  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[T-48: Bekijk meer informatie over het product](#)

