



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 15 -38°
Kleur: ZWART
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
H: 110mm
Ø: Ø54
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.255kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 12W
 Armatuurlichtstroom: 1078lm
 IP: 20
 Isolatieklasse: III
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 48 Vdc
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 9W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[FORTY8 TRACK: Bekijk meer informatie over het product](#)

FORTY8 TRACK

108536.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



DALI: LENTE F55 PER 10W

106126.00



DALI: LENTE F15 PER 10W

106136.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 10W

106128.15



DALI: HONEYCOMB PER 10W

106127.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:04:57