



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 15 - 38°
Kleur: WIT
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
H: 155mm
Ø: Ø65
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.495kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 30W
 Armatuurlichtstroom: 2356lm
 IP: 20
 Isolatieklasse: III
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 48 Vdc
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 26W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

FORTY8 TRACK

108542.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



DALÌ : LENTE 15° PER 30W

106134.00



DALÌ : LENTE 55° PER 30W

106114.00

AANVULLENDE ACCESSOIRES



DALÌ : HONEYCOMB PER 30W

106112.02



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 30W

106110.15



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:06:41