



L-16 TRACK

108569.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 35°
Kleur: WIT
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
H: 400mm
Ø: Ø26
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.33kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 9W
Armatuurlichtstroom: 585lm
IP: 20
Isolatieklasse: III
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 48 Vdc
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[L-16 TRACK: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:02

L-16 TRACK

108569.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



MINITUBE F8: DIFFUSORE OPALE L=100MM

108528.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:02