


# L-16 TRACK

108573.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: RAIL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 50°  
Kleur: ZWART  
Dimmen: DALI  
Noodsituatie: NEEN  
H: 78mm  
ø: Ø90  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.32kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 9W  
Armatuurlichtstroom: 436lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: III  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 48 Vdc  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 7W  
Temperatuurkleur: 2700K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 30000h L70 B20



## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Riscigroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[L-16 TRACK: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/7/2025, 19:51:09