




108575.02



Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 50°
Kleur: ZWART
Dimmen: DALI
Noodsituatie: NEEN
H: 78mm
Ø: Ø90
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.32kg

Echt apparaatvermogen: 9W
Armatuurlichtstroom: 482lm
IP: 20
Isolatieklasse: III
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 48 Vdc
SELV: Si

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 30000h L70 B20

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[L-16 TRACK: Bekijk meer informatie over het product](#)