



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
Kleur: CAPPUCCINO  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 2.8kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 28.5W  
Armatuurlichtstroom: 2397lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 24W  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HERO: Bekijk meer informatie over het product](#)

# HERO

108615.21 + 108923.99

HERO: 24W 4K 1120 CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: OPAAL FULL LIGHT  
L: 1120mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.13kg

## Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:28:43

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | 108684.21 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA     | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP      | 108919.21 |

|                                                                                     |                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA        | <b>108919.01</b> |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER       | <b>106722.02</b> |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.       | <b>108689.99</b> |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO | <b>108686.99</b> |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP        | <b>108920.21</b> |
|   | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO   | <b>1086A1.99</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA        | <b>108920.01</b> |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)            | <b>108688.99</b> |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO  | <b>1086A2.99</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP           | <b>108687.21</b> |