



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: KOFFIE  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 5.6kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 57.6W  
Armatuurlichtstroom: 4710lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 2  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 48W  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[HERO: Bekijk meer informatie over het product](#)



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
L: 2240mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.4kg

## Technische gegevens

IP: 40  
UGR: <19

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).



## AANVULLENDE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAF        | 108676.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF       | 108680.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF       | 108681.20 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF       | 108684.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF       | 108679.20 |

## MONTAGE ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF  | 108919.20 |

|                                                                                                 |                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA       | <b>108919.01</b> |
|                | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER      | <b>106722.02</b> |
|                | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | <b>108689.99</b> |
|                | HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE         | <b>108686.99</b> |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF          | <b>108687.20</b> |
|               | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | <b>1086A1.99</b> |
|              | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA       | <b>108920.01</b> |
|              | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | <b>108688.99</b> |
|              | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | <b>1086A2.99</b> |
|              | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF       | <b>108920.20</b> |