



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL FULL LIGHT
Kleur: KOFFIE
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 5.2kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40.5W
Armatuurlichtstroom: 3197lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 36W
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[HERO: Bekijk meer informatie over het product](#)

HERO

108622.20 + 108925.99

HERO: EM 36W 2.7K 1680 CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL FULL LIGHT
L: 1680mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.13kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:31:49

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99