




Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2.1kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 28.5W
Armatuurlichtstroom: 1942lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 24W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

L: 589x589mm

A: 48mm

H: 6mm


Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.2kg

Technische gegevens

IP: 40



AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21

MONTAGE ACCESSOIRES

	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21

HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01

HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99

HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99

HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

108687.21