



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: KOFFIE
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2.1kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 28.5W
Armatuurlichtstroom: 2355lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 24W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m² voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[Bekijk meer informatie over het product](#)



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: MICROPRISMATISCH
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.2kg

Technische gegevens

IP: 40
UGR: <19

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m² voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).



AANVULLENDE ACCESSOIRES

 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 250, W 33.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an angled linear light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing an angled linear light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

MONTAGE ACCESSOIRES

 Diagram showing a mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
 Diagram showing a power supply unit with dimensions: H 54, L 50.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
 Diagram showing a power supply unit with dimensions: H 54, L 50.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
 Diagram showing a rectangular block with dimensions: H 20, L 100.	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
 Diagram showing a mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	108686.99



HERO: STAFFA PARETE "L" CAF

108687.20

HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01

HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99

HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20