



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND, RAIL
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: KOFFIE
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40.5W
Armatuurlichtstroom: 3220lm
Lichtstroom in noodgevallen: 10%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 36W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

HERO

108698.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis

Optiek: OPAAL

L: 1680mm

A: 48mm

H: 6mm

Made in: ITALY

Garantie: 5 jaar

Gewicht: 0.4kg

Technische gegevens

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:30:06

HERO

108698.20 + 108903.99

HERO: EM 36W 4K 1680 DALI CAF + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

AANVULLENDE ACCESSOIRES

 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 250, W 33.	HERO: MOD.CIECO 250 CAF	108676.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1400, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1400 CAF	108680.20
 Diagram showing an L-shaped light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	108677.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1680, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1680 CAF	108681.20
 Diagram showing two square light fixtures with dimensions: H 135, L 168, W 33.	HERO: COPPIA TESTATE CAF	108684.20
 Diagram showing an L-shaped light fixture with dimensions: H 135, L 150, W 33.	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	108678.20
 Diagram showing a linear light fixture with dimensions: H 135, L 1120, W 33.	HERO: MOD.CIECO 1120 CAF	108679.20

MONTAGE ACCESSOIRES

 Diagram showing a vertical mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
 Diagram showing a power supply unit with dimensions: H 50, L 50.	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF	108922.20
 Diagram showing two rectangular pieces of cardboard with dimensions: H 20, L 100.	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
 Diagram showing a vertical mounting bracket with dimensions: H 12, L 17.	HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE	108686.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:30:06

	HERO: STAFFA PARETE "L" CAF	108687.20
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF	108921.20
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99