



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 34°
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1120mm
A: 61mm
H: 68mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3.4kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 29W
Armatuurlichtstroom: 2464lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 2x13W
Bron lichtstroom: 3040lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit
23 juni 2022 n.256.

[HERO C: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 19/5/2025, 16:06:02

AANVULLENDE ACCESSOIRES

	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01
	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01