



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN METSELWERK, INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: TRANSPARANT
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: 37mm
A: 37mm
H: 34mm
D: 32-35mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.12kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 110lm
IP: 65
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 700 MA

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 2W
Temperatuurkleur: 4000K
LED levensduur: 30000h L70 B20


Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



MONTAGE ACCESSOIRES



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99