



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN METSELWERK, INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: TRANSPARANT
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: 37mm
A: 37mm
H: 34mm
D: 32-35mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.12kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 110lm
IP: 65
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 700 MA

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 2W
Temperatuurkleur: 4000K
LED levensduur: 30000h L70 B20


Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[NEWSTEP Last Minute: Bekijk meer informatie over het product](#)



NEWSTEP Last Minute

109402.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 26.2W 700MA/9-37.5V DALI/PUSH

101336.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:20:40