

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: LENZEN UGR<19
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 35 (con driver)mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2.735kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 34W
Armatuurlichtstroom: 4082lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 14% / 3h: 5%
IP: 40
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 850mA ALIMENT.INCLUSO
UGR: <19
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 30W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.


[YALE: Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES



BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

102086.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600


102028.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000


104119.99

NOODACCESSOIRES



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99