



Functies

Gebruik: Buitenshuis
Type installatie: INCASSO A PAVIMENTO
Emissie: INDIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 15°
Kleur: GEBORSTELD ROESTVRIJ AISI 316
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 115mm
Ø: Ø95
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.545kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 5W
Armatuurlichtstroom: 353lm
IP: 67
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 5W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ZENIT: Bekijk meer informatie over het product](#)

ZENIT

111301.09

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/7/2025, 19:51:22