



Funcities

Gebruik: Buitenshuis
Type installatie: INCASSO A PAVIMENTO
Emissie: INDIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 50°
Kleur: GEBORSTELD ROESTVRIJ AISI 316
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 95mm
A: 95mm
H: 115mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.545kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 5W
Armatuurlichtstroom: 359lm
IP: 67
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 5W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

MONTAGE ACCESSOIRES



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99