



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND
Emissie: DIRECT/INDIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: KOFFIE
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 1200mm
A: 37mm
H: 106mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 50W
Armatuurlichtstroom: 2904lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 2x23W
Bron lichtstroom: 7312lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

AANVULLENDE ACCESSOIRES



RECTA: COPPIA TESTATE CF

111428.20