




Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Lichtbundel: 100°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 25mm
Ø: 125mm
D: 110mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.35kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 11W
Armatuurlichtstroom: (3K) 1016lm / (4K) 1067lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 53% / 3h: 21%
IP: 40
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 9W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[SLIM: Bekijk meer informatie over het product](#)


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 12.25W 250MA/9-49V DALI/PUSH


101365.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99