

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Lichtbundel: 100°  
Kleur: WIT  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
L: 230mm  
A: 230mm  
H: 28mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.73kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 20W  
Armatuurlichtstroom: (3K) 2195lm / (4K) 2271lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 22% / 3h: 9%  
IP: 40  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 18W  
Temperatuurkleur: 3000K/4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[SLIM: Bekijk meer informatie over het product](#)

## AANVULLENDE ACCESSOIRES

---



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

**111519.01**

## DIMBARE ACCESSOIRES

---




ALIM. LED 22.5W 500MA/2.5-45V DALI/PUSH

**101367.99**


## NOODACCESSOIRES

---



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**